

# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

N°: 00901-CPR-SH1-001

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **Cambridge Xpress**
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį: **Bituminės čerpės 4 X 2**
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją: Stogų ir išorinių sienų uždengimui
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:  
**IKO Sales International NV - Truibroek 74 - B-3945 Ham, Belgium**  
**Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.129 - support@iko.be**
- Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:  
-
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:  
**Sistema 4**
- Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:  
**ETA-08/0137**  
Notifikuotoji įstaiga:  
**WarringtonFireGent N.V. (1173) - Ottergemsesteenweg-Zuid 711 - B-9000 Ghent - Belgium**  
Tehniskā novērtējuma iestādes:  
**BÜtgb - Lozenberg 7, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe - Belgium**
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	notifikuotoji įstaiga	Darnioji techninė specifikacija
Atsparumas tempimui išilgine kryptimi /	600 N/50mm		<b>ETA-08/0137</b>
Atsparumas tempimui skersine kryptimi	400 N/50mm		
Atsparumas plėšimui vinimi	100N		
Degumas	E	1173	
Išorinis ugnies poveikis	BroofT1	1173	
Bitumo masė	882 ± 150 g/m <sup>2</sup>		
Ilgis	1038 ± 3mm		
Plotis	349 ± 3mm		
Atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje	≤ 2mm		
Mineralinio pabarsto nubyrimas	≤ 2,5g		
Vandens geriamumas	< 2%		
Pavojingos medžiagos (žr. 1 ir 2 pastabas)			

1 pastaba: šio gaminio sudėtyje nėra asbesto ar dervos sudėtinių dalių.

2 pastaba: nesant harmonizuotų Europos testavimo metodų, išleidžiamos produkcijos / turinio patikrinimas ir deklaravimas turėjo būti atliktas laikantis nacionalinių naudojimo vietos nuostatų.

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu)

(išdavimo vieta ir data): Ham, 26th of May 2015



(vardas, pavardė ir pareigos): Kurt Kesters – Technical Product Manager